

Produktinformation

GOLD LION Eco Life 0W-16

0100-000000



Beschreibung

GOLD LION Eco Life 0W-16 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto Motoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. GOLD LION Eco Life 0W-16 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

GOLD LION Eco Life 0W-16 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW-Otto Motoren bestens geeignet. Es reduziert somit den CO2 Ausstoß und trägt zur Schonung der Umwelt bei. GOLD LION Eco Life 0W-16 wird in Motoren mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation	
Spezifikationen	

- API SP (RC)
- ILSAC GF-6B

Empfehlung	
------------	--

- Honda 08215-99974, Honda 08216-99974
 - Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Next/Ultra Green
 - Hybrid Engine Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco
- Mitsubishi DiaQueen ECO Plus
 - Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662
 - Toyota 08880-11005

Eigenschaften	
---------------	--

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
 - Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
 - Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
 - Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
 - Katalysatoreignung
- Ein äußerst stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
 - Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedrigen Ölverbrauch
 - Einen ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
 - Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen

Technische Kennwerte			
----------------------	--	--	--

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	38,6	mm²/s	DIN ISO 51562-2:1988-12
Kinematische Viskosität bei 100°C	7,4	mm²/s	DIN ISO 51562-2:1988-12
Viskositätsindex	159		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Density at 15°C	848	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprechen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.